



Ilustração semelhante

Artigo n.º : **1FK7063-2AF71-1CH0-Z
X22**

N.º pedido do cliente :
N.º encomenda :
N.º oferta :
Nota :

N.º item :
N.º com. :
Projeto :

Dados de configuração

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Velocidade nominal (100 K) | 3.000 rpm |
| Número de pólos | 8 |
| Binário nominal (100 K) | 7,3 Nm |
| Corrente nominal | 5,6 A |
| Binário estático (60 K) | 9,10 Nm |
| Binário estático (100 K) | 11,00 Nm |
| Corrente de imobilização (60 K) | 6,50 A |
| Corrente de imobilização (100 K) | 8,00 A |
| Binário de inércia | 15,700 kgcm ² |
| Rendimento | 91,0 % |

Constantes físicas

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Constante de binário | 1,37 Nm/A |
| Constante de tensão em 20 °C | 90,5 V/1000*min ⁻¹ |
| Resistência do enrolamento em 20 °C | 0,64 Ω |
| Indutância da sequência de fase | 8,5 mH |
| Constante eléctrica de tempo | 13,40 ms |
| Constante mecânica de tempo | 1,48 ms |
| Constante térmica de tempo | 40 mín. |
| Rigidez torcional do eixo | 25.000 Nm/rad |
| Peso líquido do motor | 12,5 kg |

Dados mecânicos

| | |
|------------------------------------|--|
| Tipo de motor | motor síncrono excitado por ímãs permanentes |
| Tipo de motor | Compact |
| Altura axial | 63 |
| Refrigeração | auto-ventilação |
| Tolerância de concentricidade | 0,040 mm |
| Tolerância de coaxialidade | 0,10 mm |
| Tolerância de planeamento | 0,10 mm |
| Nível da quantidade de vibração | nível A |
| Tamanho do conector | 1 |
| Grau de protecção | IP64 |
| Forma construtiva segundo Código I | IM B5 (IM V1,IM V3) |
| Monitorização da temperatura | Sensor de temperatura Pt1000 |
| Disposição de ligação eléctrica | conector de encaixe para sinais e desempenho, rotativo |
| Cor especial da carcaça | Cinza-claro RAL 9002 |
| Travão de paragem | com freio de retenção |
| Extremidade do eixo | eixo plano |

Sistema do encoder

encoder AM24DQI: indicador do valor absoluto 24 bits (resolução 16777216, internamente no encoder 2048 S/R) + 12 bits multivolta (faixa de movimento 4096 rotações)

Ponto de operação ideal

| | |
|------------------|-----------|
| Desempenho ideal | 3.000 rpm |
| Desempenho ideal | 2,3 kW |

Dados de limite

| | |
|---|-----------|
| Velocidade máxima permitida (mecânica) | 7.200 rpm |
| Velocidade máxima permitida (conversor) | 6.400 rpm |
| Binário máx. | 35,0 Nm |
| Corrente máxima | 28,0 A |

Travão de paragem

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Versão do travão de paragem | freio de ímã permanente |
| Binário de retenção | 13,0 Nm |
| Tensão de alimentação | CC 24 V ± 10 % |
| Corrente da bobina | 0,8 A |
| Tempo de abertura | 100 ms |
| Tempo de fecho | 50 ms |
| Trabalho de comutação máximo | 380 J |

Módulo sugerido do motor

| | |
|-------------------------------|----------|
| Conversor de corrente nominal | 9 A |
| Conversor de corrente máxima | 27 A |
| Binário máx. | 34,00 Nm |

Versão especial

X22 Pintura: Cinza-claro RAL 9002