504.32836-A

TOMADA BLOQUEADA
32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM_PAR Bornes conexión brida tornillo Con enclavamiento mecánico Low temperature [-50°C]

EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60079-0 (2018)
EN 60079-7 (2015)
EN 60309-4 (2007)
EN 60309-4/A1 (2012)
EN 60079-31 (2014)
EN IEC 60079-7/A1 (2018)
EN 60079-1 (2014)

DIRETIVA ATEX 2014/34/EU

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ADVANCE-GRP[GD]
Descrição sintéica	TOMADA BLOQUEADA
Versão de montagem	PAREDE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	32A
Polos	2P+T
Posição horária	7h
Tensão nominal	480-500V
Frequência	50Hz
	60Hz
Conector borne	Bornes conexión brida tornillo

CARACTERÍSTICAS EX

Group and categories EX	II 2GD

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	PAREDE
Cor	PRETO
Material	GRP Glass Reinforced Polyester
Grau de proteção	Splash proof
Grau de proteção IP	IP66
Resistência ao impacto	7J
Material de contacto	CuZn (latão)
Entrada cabo	1xM32
Working temperature	-50°C/+60°C
GLOW WIRE	GW 960°C
Auto-extinguível UL94	V0
Ambient temperature Ta min	-50 °C
Ambient temperature Ta max	60 °C
Cadeado	ø5mm

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Flange	130X260MM_PAR

OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Opções	Con enclavamiento mecánico
Opções	Low temperature [-50°C]
Catalogue notes	AtEX [ATmosphères EXplosibles]: para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas.
	Pode solicitar a configuração personalizada da entrada do cabo para toda a série da tomada ADVANCE-GRP[GD].
	Todas as versões incluem bucins Ex e furo perfurado.