

746.2525-352

ENROLADOR DE CABO INDUSTRIAL
IP55 20m 5x2,5mm²

EN 61316 (1999)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ROLLER 330
Descrição sintética	ENROLADOR DE CABO INDUSTRIAL
Descrição	The Industrial Cable Reel from the ROLLER 330 Series is designed for professional use, offering a robust cable management solution. Constructed from engineering plastic, it provides durability and impact resistance with an IK07 protection rating. The IP55 protection degree ensures resistance against dust and moisture. This cable reel features a 20-meter H07RN-F cable with a 2.5mm ² section, suitable for demanding environments. It includes a carrying handle and a disconnecter, enhancing portability and safety. The reel is mounted on a stand, facilitating stable and efficient operation. This product is engineered to meet the needs of professionals requiring reliable and durable cable management solutions.
Versão de montagem	SOBRE CAVALETE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Cable section	2,5mm ²
Cable	H07RN-F
Potencia con cable enrollado	5000W
Potencia con cable desenroll.	11000W

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	SOBRE CAVALETE
Material	TECNOPOLÍMERO
Grau de proteção IP	IP55
Grau de proteção IK	IK07
Working temperature	-25°C/+40°C

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

No. of available outlets	1 NR
Cable length	20m

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Opções	Com alça de transporte
Opções	Com o seccionador
Catalogue notes	Nota: tomadas de corrente doméstica Scame garanti o grau de proteção IP44 quando a tampa está fechada.
	Conecte OPTIMA-REVERSE com inversor de fase.
	A fonte de alimentação máxima é mostrado em cada item.
	Cabo H07RN-F (RUBBER)
	Totalmente ligado, pronto para uso.
	Cabo bobinas para aplicações industriais:
	Com suporte para a Serie BLOCK4