

**567.16838**

**TOMADA BLOQUEADA**  
**16A 2P+T 8h >250V Corrente**  
**contínua 136X390MM Terminais de**  
**parafuso Con enclavamiento**  
**mecánico**



EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1 (1999)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série ADVANCE 2  |
| Descrição sintética | TOMADA BLOQUEADA |
| Versão de montagem  | PAREDE           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 16A                   |
| Polos            | 2P+T                  |
| Posição horária  | 8h                    |
| Tensão nominal   | >250V                 |
| Frequência       | Corrente contínua     |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Versão de montagem   | PAREDE         |
| Cor                  | CINZA          |
| Material             | TERMOPLÁSTICO  |
| Grau de proteção     | Splash proof   |
| Grau de proteção IP  | IP44           |
| Grau de proteção IK  | IK07           |
| Material de contacto | CuZn (latão)   |
| Entrada cabo         | PONTO DE BROCA |
| Cadeado              | ø5mm           |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |           |
|--------|-----------|
| Flange | 136X390MM |
|--------|-----------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opções          | Con enclavamiento mecánico                                                                                                                                                                          |
| Notas           | COM TRILHO DIN 6 MÓDULOS                                                                                                                                                                            |
| Catalogue notes | Lado em branco com marca de ponto de perfuração                                                                                                                                                     |
|                 | Prensa cabos incluído                                                                                                                                                                               |
|                 | [LARGE] Possibilidade de entrada do lado inferior (paredes lisas com broca de centro)                                                                                                               |
|                 | Ao usar corrente contínua, recomenda-se a implementar o esquema de proteção mais adequado para o sistema em questão. Para mais informações, contacte o Serviço Técnico Scame para mais informações. |