

**SCA330C4W****TOMADA MÓVEL****30A 2P 3W 4h 125V Terminais de parafuso**UL 1682  
CSA C22.2 No 182.1-17**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA[UL] |
| Descrição sintética | TOMADA MÓVEL     |
| Versão de montagem  | PORTÁTIL         |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 30A                   |
| Polos            | 2P 3W                 |
| Posição horária  | 4h                    |
| Tensão nominal   | 125V                  |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Versão de montagem       | PORTÁTIL       |
| Cor                      | AMARELO        |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO  |
| Grau de proteção         | Watertight     |
| Grau de proteção IP      | IP67/IP69      |
| Grau de proteção IK      | IK10           |
| Grau de proteção UL      | TYPE 3R, 4, 4X |
| Tipo de saída disponível | RETA           |
| Material de contacto     | CuZn (latão)   |

**■ DESCARREGAR**

[Desenho Técnico \[PDF\]](#)  
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)  
[Desenho Técnico \[STP\]](#)  
[Guia de instruções](#)

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Catalogue notes | UL listed |
|-----------------|-----------|