

745.3505-723**ENROLADOR DE CABO INDUSTRIAL**
IP55 30m 5x4mm²

EN 61316 (1999)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ROLLER 450
Descrição sintética	ENROLADOR DE CABO INDUSTRIAL
Descrição	The ROLLER 450 Series Industrial Cable Reel is designed for robust performance in demanding environments. Featuring a 30-meter H07RN-F cable, it is constructed from engineering plastic, ensuring high durability and impact resistance with an IK08 protection rating. The IP55 protection degree offers comprehensive protection against dust and moisture. This cable reel is equipped with a convenient carrying handle and an integrated disconnecter, enhancing portability and safety. The stand-mounted design provides stability during use, making it suitable for professional applications requiring reliable and efficient cable management solutions. industrial cable reel
Versão de montagem	SOBRE CAVALETE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Cable	H07RN-F
-------	---------

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	SOBRE CAVALETE
Material	TECNOPOLÍMERO
Grau de proteção IP	IP55
Grau de proteção IK	IK08
Working temperature	-25°C/+40°C

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

No. of available outlets	4 NR
Cable length	30m

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Opções	Com alça de transporte
Opções	Com o seccionador
Catalogue notes	Conecte OPTIMA-REVERSE com inversor de fase.
	A fonte de alimentação máxima é mostrado em cada item.
	Cabo bobinas para aplicações industriais:
	Cabo H07RN-F (RUBBER)