



bobina magnética, CA 347 V, 60 Hz, para contactores 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A

nome da marca do produto	SIRIUS
categoria do produto	Bobinas magnéticas
designação do produto	Solenóide
designação do tipo de produto	3RT29
<b>Dados técnicos gerais</b>	
Diretiva RSP (Data)	10/01/2009
Peso líquido por ME	0,1 kg
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA
tensão de alimentação de comando 1 em CA	
• em 60 Hz valor nominal	347 V
potência aparente de acionamento da bobina magnética em CA	
• em 50 Hz	65 VA
• em 60 Hz	73 VA
fator de potência indutiva em potência de aperto da bobina	
• em 50 Hz	0,82
• em 60 Hz	0,76
potência aparente de retenção da bobina magnética em CA	
• em 50 Hz	7,6 VA
• em 60 Hz	7,2 VA
fator de potência indutiva em potência de retenção da bobina	
• em 50 Hz	0,25
• em 60 Hz	0,28

Homologações certificadas			
Environment	General Product Approval	Maritime application	other

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)

### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2924-5AW61>

**CAX Online Generator**

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2924-5AW61>

**Service&Support** (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2924-5AW61>

**Base de dados das imagens** (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AW61&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AW61&lang=en)

---

última alteração:

02/04/2025 