

**590.YM67R2**

COMANDO FRONTAL COM  
CADEADO  
IP65 standard 67x67mm Y1 F1 D1  
GENERAL CINZA/PRETO TYPE 1, 4,  
4X



CSA C22.2 No. 60947-4-1-14  
CSA C22.2 No. 60947-1-13  
UL 60947-1  
UL 60947-4-1  
UL 486A  
EN IEC 60947-1 (2021)  
EN IEC 60947-3 (2021)  
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Série comercial	Série COMMAND
Descrição sintética	COMANDO FRONTAL COM CADEADO
Modelo	GENERAL
Versão de montagem	R

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

Tamanho	Y1
	F1
	D1
Tensão nominal	690V

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

Versão de montagem	R
Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP65
Temperatura de instalação	-25°C/+60°C
Cor	CINZA/PRETO

**CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

Diameter	standard
Dimensions	67x67mm
Flange	67X67MM

**DESCARREGAR**

Guia de instruções

**OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

Catalogue notes	Eixo não incluído (para comprar separadamente)
	Alça bloqueado na posição OFF (3 cadeados)
	Para uso geral e interruptores de emergência.
	Painel de comando versão traseira (R)