

623.3500-063**ADAPTADOR MÚLTIPLO
IP66 3P+T 16A 400V****EMC CE**

IEC 61439-7 (2018)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ADAPTO
Descrição sintética	ADAPTADOR MÚLTIPLO
Versão de montagem	SÓTÃO

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	16A
Tensão nominal	400V
Frequência	60Hz
	50Hz
Polos	3P+T
Inlet supply unit	Aliment.directa de interr.gen.
Emergency push button	No previsto
RCD protection	No prevista
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 3P 16A
Potência máx	9 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Cor	CINZA
Grau de proteção IP	IP66
Versão de montagem	SÓTÃO
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Sin cable y clavija

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

No. of available outlets	3 NR
--------------------------	------

■ DESCARREGAR

Esquema de ligação

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Equipado com prensa cabo PG21, braçadeira de cabo e bloco de terminais.
	Janela 6 módulos DIN.
	Alça de transporte em aço-zincado