

## 408.32834

**TOMADA BLOQUEADA**  
**32A 2P+T 3h >50-250V Corrente**  
**contínua 103X230MM Terminais de**  
**parafuso Con enclavamiento**  
**mecánico**



EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A1 (2007)  
 EN 60309-1/A2 (2012)  
 EN 60309-2/A1 (2007)  
 EN 60309-2/A2 (2012)  
 EN 60309-4 (2007)  
 EN 60309-4/A1 (2012)  
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU  
 DIRETIVA RoHS 2011/65/EU

## ■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série PROXIMA    |
| Descrição sintética | TOMADA BLOQUEADA |
| Versão de montagem  | EMBUTIR          |

## ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 32A                   |
| Polos            | 2P+T                  |
| Posição horária  | 3h                    |
| Tensão nominal   | >50-250V              |
| Frequência       | Corrente contínua     |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |
| Tipo de fusível  | gG 10,3x38mm          |

## ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Versão de montagem   | EMBUTIR        |
| Cor                  | CINZA          |
| Material             | TERMOPLÁSTICO  |
| Grau de proteção     | Watertight     |
| Grau de proteção IP  | IP66/IP67/IP69 |
| Grau de proteção IK  | IK10           |
| Material de contacto | CuZn (latão)   |
| Cadeado              | ø5mm           |

## ■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

|        |           |
|--------|-----------|
| Flange | 103X230MM |
|--------|-----------|

## ■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]  
 Guia de instruções

## ■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

|                 |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opções          | Con enclavamiento mecánico                                                                                                                                                                          |
| Notas           | COM FUSÍVEL                                                                                                                                                                                         |
| Catalogue notes | Pre-wired connection cables provided                                                                                                                                                                |
|                 | Fornecido com parafusos de fixação em aço inoxidável.                                                                                                                                               |
|                 | Ao usar corrente contínua, recomenda-se a implementar o esquema de proteção mais adequado para o sistema em questão. Para mais informações, contacte o Serviço Técnico Scame para mais informações. |