590.XHGE4003

INTERRUPTOR/SECCIONADOR
40A 3P IP65 105x150x82mm II 2D
GENERAL CINZA/PRETO

EN IEC 60947-1 (2021)
EN IEC 60947-3 (2021)

DIRETIVA ATEX 2014/34/EU

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ISOLATORS-EX
Descrição sintéica	INTERRUPTOR/SECCIONADOR
Modelo	GENERAL
Versão de montagem	PAREDE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	40A
Polos	3P

CARACTERÍSTICAS EX

Group and categories EX	II 2D
modo de proteção poeira	Ex tb IIIC T90°C Db IP65

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de construção	Na caixa
Versão de montagem	PAREDE
Material	LIGA ALUMÍNIO FUNDIDO
Grau de proteção IP	IP65
Temperatura de instalação	-25°C/+60°C
Cor	CINZA/PRETO
Resistência ao impacto	7J
Cadeado	ø4,7mm
Ambient temperature Ta min	-25 °C
Ambient temperature Ta max	60 °C

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	105x150x82mm

DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]
Guia de instruções
Guia de instruções

OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Entradas de cabos 1xM20 (superior): mediante pedido.
	AtEX [ATmosphères EXplosibles]: para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas.
	Alça bloqueado na posiçao OFF (3 cadeados) e na posiçao ON (3 cadeados).