

690.4200-302

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
IP44 3P+N+T 32A 400V



EN 61439-3 (2012-04)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série IMPACT
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
Versão de montagem	PORTÁTIL

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	32A
Tensão nominal	400V
Frequência	60Hz
	50Hz
Polos	3P+N+T
Posição horária	6h
Inlet supply unit	Clavija IEC 309 3P+N+T 32A
Emergency push button	NO
RCD protection	Gener.con diferenc.asociado
In disp. ing/tipo apparecchio	Interr.magn.dif. 4P 32A 0,03A
Potência máx	18 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	BORRACHA
Cor	PRETO
Grau de proteção IP	IP44
Grau de proteção IK	IK09
Versão de montagem	PORTÁTIL
Typology	Cuadros instalacion portatil

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

No. of available outlets	4 NR
--------------------------	------

■ DESCARREGAR

Esquema de ligação

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	3m cabo de borracha H07RN-F
	Plug IEC309 32A 3P+N+T