

FOLHA DE DADOS



Motor Trifásico de Indução - Rotor de Gaiola

Cliente :

Linha do produto : W22

Código do produto : 11407415

Carcaça	: 160M	Tempo de rotor bloqueado	: 28s (frio) 16s (quente)
Potência	: 11 kW (15 HP-cv)	Elevação de temperatura	: 80 K
Número de polos	: 6	Regime de serviço	: S1
Frequência	: 60 Hz	Temperatura ambiente	: -20°C a +40°C
Tensão nominal	: 220/380/440 V	Altitude	: 1000 m
Corrente nominal	: 39.4/22.8/19.7 A	Grau de proteção	: IPW55
Corrente de partida	: 276/160/138 A	Método de refrigeração	: IC411 - TFVE
Ip/In	: 7.0	Forma construtiva	: B3D
Corrente a vazio	: 20.0/11.6/10.0 A	Sentido de rotação ¹	: Ambos
Rotação nominal	: 1175 rpm	Nível de ruído ²	: 59.0 dB(A)
Escorregamento	: 2.08 %	Método de partida	: Partida direta
Conjugado nominal	: 66.0 ft.lb	Massa aproximada ³	: 301 lb
Conjugado de partida	: 270 %		
Conjugado máximo	: 290 %		
Classe de isolamento	: F		
Fator de serviço	: 1.25		
Momento de inércia (J)	: 4.37 sq.ft.lb		
Categoria	: N		

Potência	50%	75%	100%	Esforços na fundação
Rendimento (%)	90.0	91.0	91.7	Tração máxima : 767 lb
Cos Φ	0.61	0.73	0.80	Compressão máxima : 1068 lb

Perdas nos pontos de operação normativos (rotação;conjugado), em relação a potência nominal

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
8.9	7.6	7.0	4.6	3.2	2.3	1.6

		Dianteiro	Traseiro
Tipo de mancal	:	6309 ZZ C3	6209 ZZ C3
Vedação	:	V'Ring	V'Ring
Intervalo de lubrificação	:	-	-
Quantidade de lubrificante	:	-	-
Tipo de lubrificante	:	Mobil Polyrex EM	

Observações

Esta revisão substitui e cancela a anterior, a qual deverá ser eliminada.

- (1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor.
- (2) Medido a 1m e com tolerancia de +3dB(A).
- (3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação.
- (4) Em 100% da carga nominal.

Os valores indicados são valores médios com base em ensaios e para alimentação em rede senoidal, sujeitos as tolerancias da norma ABNT NBR 17094.

Rev.	Resumo das modificações	Executado	Verificado	Data
Executor				
Verificador				
Data	28/03/2023		Página 1 / 1	Revisão

