

899.IN25087M

TOMADA BLOQUEADA
250A 3P+N+T 440V 50/60Hz
Terminais de parafuso



EN 60309-1 (1999)
 EN 60309-1/A1 (2007)
 EN 60309-1/A2 (2012)
 EN 60947-3/A1 (2012)
 EN 60947-3/A2 (2015)
 EN 60947-1/A2 (2014)
 EN 60947-3 (2009)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ADVANCE-METAL
Descrição sintética	TOMADA BLOQUEADA
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	250A
Polos	3P+N+T
Tensão nominal	440V
Frequência	50/60Hz
Conector borne	Terminais de parafuso

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	PAREDE
Cor	CINZA
Material	METAL ENVERNIZADO
Grau de proteção	Splash proof
Grau de proteção IP	IP65
Grau de proteção IK	IK10
Material de contacto	CuZn (latão)
Working temperature	-40°C/+60°C
GLOW WIRE	GW 960°C
Cadeado	ø8mm

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	400x600x400mm
------------	---------------

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
 Desenho Técnico [DWG]
 Desenho Técnico [STP]
 Esquema de ligação

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	MCCB = Molded case circuit breaker with thermal magnetic trip unit
	Pode ser utilizado com plug HDAL250
	Acabamento: pintura por eletroforese catódica com resina epóxi e acabamento com pós de poliéster epóxi termoendurecíveis.