

Características Técnicas

Modelos	MMW02	MMW02-M
Elétrica		
Alimentação AC	85 a 265 V CA	
Alimentação DC	100 a 300 V CC	
Consumo	10 VA	
Frequência	50 / 60 Hz (altera nas programações)	
Indicação de sequência de fase	Sim	
Programação da sequência de fase	Sim (sem a necessidade de alterar a ligação física)	
Programação da polaridade dos TCs	Sim (sem a necessidade de alterar a ligação física)	
Medição de corrente	0,02 - 5 A	
Medição de tensão	50 - 500 V CA	
Memória de massa	-	Padrão
Capacidade da memória de massa	-	16 Mb
Intervalo mínimo de registro	-	1s
Modo de armazenamento	-	Linear ou circular
Grandezas armazenadas	-	Todas
Número de elementos de medição	2 ou 3	
Saída de alarme	1	
- Tipo de saída	Relé de contato seco	
- Potência de comutação da saída	10 VA / 250 V CA	
Tipo de ligação	21 tipos (Delta / Estrela)	
Função ajuda	Sim (informações dos detalhes das telas na <i>display</i>)	
Idioma	Português / Espanhol / Inglês	
Mecânica		
Bornes para conexão	Terminal tipo olhal com proteção contra toque	
Dimensões - A x L x P (mm)	98 x 98 x 101	
Recorte no painel - A x L (mm)	91 x 91	
<i>Display</i>	Cristal líquido 4 linhas x 16 colunas (32 caracteres)	
<i>Backlight</i>	Sim	
Grau de proteção	IP40	
Material construtivo	Termoplástico ABS	
Montagem	Sobrepor em porta de painel	
Peso aproximado	0,43 kg	
Teclado	6 teclas multifuncionais	
Temperatura de armazenagem	-25 °C a 75 °C	
Temperatura de operação	0 °C a 60 °C	
Comunicação		
Número de portas	1	
Padrão elétrico	1 x RS485	
Protocolo	Modbus-RTU	
Velocidades	600 a 115,200 bps	
Formato de dados	8N1, 8N2, 8E1, 8E2, 8O1, 8O2	
<i>Software</i> parametrização incluso	<i>WegManager</i>	
Precisão ¹⁾		
Tensão	±0,2%	
Corrente	±0,2%	
Fator de potência	±0,4%	
Potências	±1% Classe B (ativa) e ±2% C (reativa)	
Energia	±1% Classe B (ativa) e ±2% C (reativa)	
THD	±1%	
Frequência	±0.04%	

Nota: 1) Em relação ao fundo de escala.