

[Início \(/br/pt_BR/\)](#) / [Conversores \(/br/pt_BR/Conversores/c/3000\)](#) / [Conversores de baixa tensão \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/c/3301\)](#) / [VLT® AutomationDrive FC 300 \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/c/3011\)](#) / **131B3639**

› **Export page** (/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/CONVERSOR-FREQUENCIA-FC301P1K5T4E20H1XXX/p/131B3639/getExport)



[Larger View](#)

CONVERSOR FREQUENCIA FC301P1K5T4E20H1XXX

131B3639

Conversores de Frequências

FC-301P1K5T4E20H1XXXXXSXXXXA4BXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive301 Standard

(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, Three phase

380 - 480 VCA, (E20) IP20 / Chassis

RFI filter Class A1 / B

Sem Chopper de Frenagem

Sem LCP instalado

Não envernizado, No Mains Option

Última versão do SW padrão

DeviceNet MCA 104, Sem Opcionais B

No C1 option, No D option

quadro: A2

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-301P1K5T4E20H1XXXXXSXXXXA4BXCXXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único convers...

Leia mais



Onde comprar?

Reconfigurar (/br/pt_BR/131B3639/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR)

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Detalhes do produto

Documentos

Certificates

Visuais

Acessórios

Peças de Reposição

Detalhes do produto

Peso bruto	5.2 kg
Peso líquido	4.9 kg
Volume	16.53 l
EAN	5702427176577

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction	0001	No grouping
--------------------------------	------	-------------

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Product Group	FC-	VLT® AutomationDrive
Series	301	301 Standard
Potência Nominal	P1K5	(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP
Phase	T	Three phase
Tensão de rede	4	380 - 480 VCA
Enclosure	E20	(E20) IP20 / Chassis
RFI Filter	H1	RFI filter Class A1 / B
Brake - Safe Stop	X	Sem Chopper de Frenagem
LCP	X	Sem LCP instalado
Coating PCB	X	Não envernizado
Mains Option	X	No Mains Option

Adaptation A	X	Standard Cable Entries
Adaptation B	X	No adaptation
Versão do software	SXXX	Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão	X	Pacote de Idioma Padrão
Opcional A	A4	DeviceNet MCA 104
Opcional B	BX	Sem Opcionais B
C0 Option MCO	CX	No C0 option
C1 Option	X	No C1 option
C Option Software	XX	No software option
D Option	DX	No D option
Frame Size	A2	A2
Typecode		FC-301P1K5T4E20H1XXX
Typecode Part 1		XXXSXXXXA4BXCXXXXDX
Product Catalog	NO_VIEW	NO VIEW
Power 160% (HO) [KW]		1.5
Height [mm]		268,0
Width w/ no C options [mm]		90,0
Depth [mm]		205,0
Depth with Option A/B [mm]		220,0
kVA		2.84
Power Loss HO [W]		62
Power Loss HO [W]		62
Continuous Current (HO) [A]		4.1
Intermittent Current (HO) [A]		6.56
Continuous Current (HO) [A]		3.4
Intermittent Current (HO) [A]		5.44
Peso Bruto Calculado [kg]		4.9