


657.6035-097

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
IP66 2P+T 45A 230V
475x520x380mm



EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série MBOX3
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	45A
Tensão nominal	230V
Frequência	50Hz 60Hz
Polos	2P+T
Inlet supply unit	Regletas 35mm ²
Emergency push button	NO
RCD protection	Gener.con diferencial
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 2P 63A Interrupt.diferen.2P 63A 0,03A
Potência máx	15 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP66
Grau de proteção IK	IK08
Versão de montagem	PAREDE
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Bases con fusibles

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	475x520x380mm
No. of available outlets	5 NR

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
 Desenho Técnico [DWG]
 Desenho Técnico [STP]
 Esquema de ligação
 Guia de instruções

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Com porta
-----------------	-----------