

746.3010-054**ENROLADOR DE CABO INDUSTRIAL
IP20 30m 3x2,5mm²**

EN 61316 (1999)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ROLLER 330
Descrição sintética	ENROLADOR DE CABO INDUSTRIAL
Descrição	
The ROLLER 330 Series Industrial Cable Reel is designed for professional use, offering a robust cable management solution. Constructed from engineering plastic, it provides durability with an IK07 impact resistance rating. The cable reel features a 30-meter H07RN-F cable with a 2.5mm ² section, ensuring reliable performance in demanding environments. It includes a carrying handle and a disconnecter for enhanced portability and safety. The IP20 protection degree ensures basic protection against solid objects. This cable reel is mounted with a stand, making it suitable for stable and secure placement in various industrial settings. industrial cable reel	
Versão de montagem	SOBRE CAVALETE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Cable section	2,5mm ²
Cable	H07RN-F
Potencia con cable enrollado	1800W
Potencia con cable desenroll.	3600W

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	SOBRE CAVALETE
Material	TECNOPOLÍMERO
Grau de proteção IP	IP20
Grau de proteção IK	IK07
Working temperature	-25°C/+40°C

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

No. of available outlets	3 NR
Cable length	30m

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Opções	Com alça de transporte
Opções	Com o seccionador
Catalogue notes	Nota: tomadas de corrente doméstica Scame garanti o grau de proteção IP44 quando a tampa está fechada.
	A fonte de alimentação máxima é mostrado em cada item.
	Cabo H07RN-F (RUBBER)
	Totalmente ligado, pronto para uso.
	Cabo bobinas para aplicações industriais:
	IP20D com plug doméstica inserido