

PRODUCT-DETAILS

CP415M

CP415M Control Panel



Informações gerais

Tipo de produto alargado	CP415M
ID do produto	1SBP260191R1001
Designação de tipo ABB	CP415M
EAN	3471522601919
Descrição do catálogo	CP415M Control Panel
Descrição longa	CP415 M Control Panel 3.5" STN Touch screen 16 grey levels

Informações Adicionais

Designação de tipo ABB	CP415M
Temperatura do ar ambiente	Operation 0 ... +50 °C Storage -10 ... +60 °C
Tipo de bateria	Portable
CN8	85371091
Comunicação	Depend on Driver
Interface da Comunicação	no
Velocidade de comunicação	4.8 ... 187.5 kBd
País de origem	Taiwan, Province Of China (TW)
Certificado cUL	1SAA960000-1709
Número de tarifa aduaneira	85371091
Ficha de dados, informação técnica	1SBC159107L0202

Declaração de conformidade -CE	1SBD240514C1000
Tipo de visor	STN Touch
EAN	3471522601919
eClass	27-33-02-01
Informação ambiental	1SBD240191E1000
Tipo de interface Fieldbus	Modbus RTUAC500_ModbusASCIIothers (contact us)
Tamanho da estrutura	Undefined
Tamanho do fusível	5 x 20_MMTx
Tipo de fusível	BEL.5TT 1-R
Peso Bruto	2 kg
Instruções e Manuais	1SBC159107M0201
Instruções e Manuais (Parte 2)	1SBC159106M0202
Descrição da fatura	CP415M Control Panel
Feito para encomendar	No
Tamanho de memória de programa do utilizador	4000 kB
Tipo de memória do programa do utilizador	4 MB ROM
Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Montagem na calha DIN	No
Posição de montagem	0 to 135 °
Tipo de apoio	Front face
Número de caracteres por linha	40
Número de linhas exibidas	30
Número de teclas de função	5
Número de LEDs	0
Modo de funcionamento	off-lineon-line
Encomenda Múltipla	1 piece
	20 V·A
Fonte de alimentação	24 V DC
Tipo de produto principal	CP415
Nome de Produto	Control Panel
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	41 mm
Altura Líquida do Produto	96 mm
Comprimento Líquido do Produto	41 mm
Peso Líquido do Produto	0.21 kg
Largura Líquida do Produto	96 mm
Tipo de produto	PLC-CP400
Profibus	No
Software de programação	CP400 Soft
Apenas referência	No
Relógio em tempo real	Yes
Tipo de lançamento	V11.12.10
Informação RoHS	1SBD340002R0202
Cor do ecrã	16 grey levels
Resolução do ecrã	240 x 240 pixel
Tamanho do ecrã	1:1 screen 3.5 in
Tipo de ecrã	FSTN grey, LED backlight, touch screen

Segurança	password protection with 9 user levels
Unidade de medida de venda	piece
Porta Série Tipo 1	RS232/RS422/RS485
Vida útil	30000 hour
Breve descrição	CP415 M Control Panel 3.5" STN Touch screen 16
Dispositivos com proteção de curto-circuito	gG Type Fuses Integrated
Função do software	alarm managementtrendsmacro & laddersub-screen
Armazenado em (Armazéns)	Menden, Germany
Tensão de alimentação	20.4 ... 27.6 V DC
Certificado UL	NRAQ.E240320
UNSPSC	32151703
Altura da área de visualização	58.5 mm
Comprimento da área de visualização	58.5 mm
REEE B2C / B2B	Business To Business
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Categorias

Automação PLC → Produtos descontinuados → CP400 → Dispositivos

