

PRODUCT-DETAILS

PSS60/105-500L

SOFTSTARTER#PSS60/105-500L



Informações gerais

Tipo de produto alargado	PSS60/105-500L
ID do produto	1SFA892006R1002
EAN	7320500206683
Descrição do catálogo	SOFTSTARTER#PSS60/105-500L
Descrição longa	Softstarter PSS60/105-500L for max 500V main voltage and 220 - 240V 50/60Hz control supply voltage having a NO fault contact

Informações Adicionais

Adjustable Rated Motor Current I _e	No
Temperatura do ar ambiente	Operation -25 ... +60 °C Storage -40 ... +70 °C
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
By-pass Signal Relay	Yes
CN8	8503 00 99
Comunicação	No
Connecting Capacity Control Circuit	Rigid 2.5 mm ²
Connecting Capacity Main Circuit	Rigid 2 x 6 ... 25 mm ²
Connecting Capacity Supply Circuit	Rigid 2.5 mm ²
Conventional Free-air Thermal Current (I _{th})	Signal Relays 5 A

Current Limit Function	1.5 ... 4 xle if current transformer is connected
Current Range	18 ... 60 A
Número de tarifa aduaneira	8503009999
Ficha de dados, informação técnica	1SFC132005C0201
Declaração de conformidade -CE	1SFA1-47
Grau de proteção	IP10
EAN	7320500206683
Árvore de Catálogo EPLAN	Electrical engineering / Converters / General
ETIM 4	EC002572 - Electronic motor control and protection device
ETIM 5	EC002572 - Electronic motor control and protection device
ETIM 8	EC000640 - Soft starter
Informação ambiental	1SFC132002D0201
Fault Signal Relay	Yes, NO contact
Initial Voltage During Start	30 ... 70 %
Instruções e Manuais	1SFC388002-EN
Integrated Electronic Overload	No
Descrição da fatura	SOFTSTARTER#PSS60/105-500L
Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Number of Starts Per Hour at 3.5*le for 7 sec. 50% ON Time 50% OFF Time	30
Código de classificação do objeto	Q
Overload Protection	Recommended TA75DU 18 ... 60
Overload Signal Relay	No
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	355 mm
Nível de Embalagem 1 EAN	7320500206683
Peso bruto da embalagem Nível 1	4.7 kg
Altura da embalagem Nível 1	275 mm
Unidades de embalagem Nível 1	1 piece
Largura da embalagem Nível 1	195 mm
	10 W
Power Loss	190 W
Tipo de produto principal	PSS60/105
Nome de Produto	Softstarter
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	162 mm
Altura Líquida do Produto	250 mm
Peso Líquido do Produto	4.4 kg
Largura Líquida do Produto	140 mm
Ramp Time	0 ... 30 second [unit of time] 1 ... 30 second [unit of time]
Rated Control Circuit Voltage (U _c)	DC Operation 24 V

Rated Control Supply Voltage (U _s)	220 ... 240 V AC
Frequência nominal (f)	50/60 Hz Main Circuit 50 / 60 Hz
Corrente Operacional Nominal - Conexão Em Linha (I _e)	60 A
Rated Operational Current - Inside Delta Connection	105 A
Rated Operational Current AC-15 (I _e)	(250 V) 1.5 A
Rated Operational Power - In-Line Connection (P _e)	(230 V) 15 kW (400 V) 30 kW (500 V) 37 kW
Rated Operational Power - Inside Delta Connection	at 230 V 30 kW at 400 V 55 kW at 500 V 75 kW
Tensão operacional nominal	Main Circuit 208 ... 500 V AC
Data RoHS	0605 2
Informação RoHS	1SFC132034D0202
Estado RoHS	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
Run Signal Relay	No
Unidade de medida de venda	piece
Porcentagem do fator de serviço	115 %
Breve descrição	SOFTSTARTER#PSS60/105-500L
Signal indication completed start ramp (LED)	Green
Signal indication fault (LED)	Red
Signal indication ready to start/standby ON (LED)	Green
Indicação de sinal em funcionamento R (LED)	Green
Starting Capacity at Maximum Rated Current I _e	4xle for 10s
Step Down Voltage Special Ramp	No %
Switch for Inside Delta Connection	Yes
Switch for Kick Start (Kick)	No
Tipo de terminal	Screw Terminals
Binário de aperto	Control Circuit 0.5 N-m Main Circuit 4.5 N-m Supply Circuit 0.5 N-m
Type of Start	normal
UNSPSC	39121521
REEE B2C / B2B	Business To Business
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27370907
EPLAN Product Categorization	Main Product WITH Accessories

