

terminal com moldura 4 pç. acessórios para: 3VA13/14; 3VA23/24



Versão				
nome da marca do produto	SETRON			
designação do produto	terminal com moldura 4 peças			
versão do produto	tecnologia de conexão			
acessório	terminal com moldura			
Dados técnicos gerais				
designação / da tomada	TS1.5			
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar	No			
Projeto mecânico				
Peso líquido por ME	573 g			
Conexões de acordo com IEC				
secção transversal do condutor conectável				
<ul style="list-style-type: none"> <li>para cabos de cobre / encordoado / mínimo</li> <li>para cabos de cobre / encordoado / máximo</li> </ul>	35 mm <sup>2</sup> 300 mm <sup>2</sup>			
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados / das barras de cobre laminadas				
<ul style="list-style-type: none"> <li>mínimo</li> <li>máximo</li> </ul>	2 x 20mm x 1mm, 2 x 24mm x 1mm 10 x 20mm x 1mm, 10 x 24mm x 1mm			
comprimento sem isolamento	26,5 mm			
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre				
<ul style="list-style-type: none"> <li>encordoado</li> <li>de fio fino</li> <li>de fio fino / com tratamento de terminal de condutor isolado</li> </ul>	35 - 95 mm <sup>2</sup> : 16 Nm; 120 - 300 mm <sup>2</sup> : 28 Nm 35 - 95 mm <sup>2</sup> : 16 Nm, 120 - 240 mm <sup>2</sup> : 28 Nm 35 - 95 mm <sup>2</sup> : 16 Nm, 120 - 240 mm <sup>2</sup> : 28 Nm			
Conexões de acordo com UL				
temperatura permitida / do condutor conectável / de acordo com UL 486A-486B	75 °C			
comprimento sem isolamento	1,05 in			
secção transversal do condutor conectável				
<ul style="list-style-type: none"> <li>para cabos de cobre / encordoado / mínimo</li> <li>para cabos de cobre / encordoado / máximo</li> </ul>	1/0 AWG 500 kcmil			
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre				
<ul style="list-style-type: none"> <li>encordoado</li> </ul>	1/0 - 4/0: 140 lb-in; 250 -500 kcmil: 248 lb-in			
Certificados				
General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Environment



Environment

[Environmental Con-  
firmations](#)



Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9484-0JA13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9484-0JA13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9484-0JA13](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9484-0JA13)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



