

**435.16164**

TOMADA DE EMBUTIR  
16A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz  
70X87MM Terminais de parafuso



EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Série comercial     | Série IEC309      |
| Descrição sintética | TOMADA DE EMBUTIR |
| Versão de montagem  | EMBUTIR           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 16A                   |
| Polos            | 2P                    |
| Posição horária  | 3h                    |
| Tensão nominal   | 40-50V<br>20-25V      |
| Frequência       | 400Hz                 |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Versão de montagem       | EMBUTIR       |
| Cor                      | VERDE         |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção         | Watertight    |
| Grau de proteção IP      | IP66/IP67     |
| Tipo de saída disponível | INCLINADA     |
| Material de contacto     | CuZn (latão)  |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |         |
|--------|---------|
| Flange | 70X87MM |
|--------|---------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]