

**SCM320MI7W**

**TOMADA BLOQUEADA**  
**20A 2P 3W 7h 480V**  
**130X260MM\_PAR** Terminais de  
 parafuso Con enclavamiento  
 mecánico



UL 60947-4-1  
 IEC 60309-2 (2012)  
 IEC 60309-1 (2012)  
 UL 60947-1  
 CSA C22.2 No. 60947-1-13  
 CSA C22.2 No. 60947-4-1-14  
 IEC 60309-4 (2012)  
 UL 508  
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Série comercial     | Série ADVANCE-GRP[UL] |
| Descrição sintética | TOMADA BLOQUEADA      |
| Versão de montagem  | PAREDE                |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 20A                   |
| Polos            | 2P 3W                 |
| Posição horária  | 7h                    |
| Tensão nominal   | 480V                  |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Versão de montagem    | PAREDE                         |
| Cor                   | VERMELHO                       |
| Material              | GRP Glass Reinforced Polyester |
| Grau de proteção      | Watertight                     |
| Grau de proteção IP   | IP66/IP67/IP69                 |
| Grau de proteção IK   | IK10                           |
| Material de contacto  | CuZn (latão)                   |
| Working temperature   | -40°C/+60°C                    |
| GLOW WIRE             | GW 960°C                       |
| Auto-extinguível UL94 | V0                             |
| Cadeado               | ø5mm                           |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |               |
|--------|---------------|
| Flange | 130X260MM_PAR |
|--------|---------------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]  
 Guia de instruções

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Opções          | Con enclavamiento mecánico           |
| Catalogue notes | UL listed                            |
|                 | Com indicador de energia de LED      |
|                 | Já fornecidos com base única simples |