## 218.EX3233

PLUGUE MÓVEL
32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz II 2D Terminais de parafuso

EN 60079-31 (2014)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60079-0 (2018)

DIRETIVA ATEX 2014/34/EU

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

| | |
|---|---|
| Série comercial | Série OPTIMA-EX |
| Descrição sintéica | PLUGUE MÓVEL |
| Versão de montagem | PORTÁTIL |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Corrente nominal | 32A |
| Polos | 2P+T |
| Posição horária | 6h |
| Tensão nominal | 200-250V |
| Frequência | 60Hz |
| | 50Hz |
| Conector borne | Terminais de parafuso |

### CARACTERÍSTICAS EX

| | |
|---|---|
| Group and categories EX | II 2D |
| modo de proteção poeira | Ex tb IIIC T90°C Db IP66 |

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|---|---|
| Versão de montagem | PORTÁTIL |
| Cor | AZUL |
| Material | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção | Splash proof |
| Grau de proteção IP | IP66 |
| Resistência ao impacto | 7J |
| Tipo de saída disponível | RETA |
| Material de contacto | CuZn (latão) |
| Tratamento da superfície | Niquelado |
| Entrada cabo | PRENSA CABO |
| Ambient temperature Ta min | -25 °C |
| Ambient temperature Ta max | 60 °C |

### DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]
Guia de instruções
Guia de instruções

### OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

| | |
|---|---|
| Catalogue notes | AtEX [ATmosphères EXplosibles]: para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas. |