

**661.0160-075**

**PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC  
IP55 3P+N+T 160A 400V**



EN 61439-4 (2013-03)  
DIRETIVA EMC 2014/30/EU  
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Série comercial	Série MEGA
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
Versão de montagem	SOBRE CAVALETE

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

Corrente nominal	160A
Tensão nominal	400V
Frequência	50Hz
	60Hz
Polos	3P+N+T
Inlet supply unit	Regletas e-s 4P 100 mmq
Emergency push button	SI
RCD protection	De grupo mixta
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 4P 160A
Potência máx	90 KW

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

Material	METAL
Grau de proteção IP	IP55
Versão de montagem	SOBRE CAVALETE
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Bases y salidas con regletas

**CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

No. of available outlets	12 NR
--------------------------	-------

**DESCARREGAR**

[Esquema de ligação](#)