

805.EX5812.K**TAPO COM ROSCA**
M12X1,5 IP66/IP68 PRETO II 2GDIEC 61241-0 (2004-07)
IEC 60079-0 (2004-01)
IEC 60079-1 (2003-11)
IEC 61241-1 (2004-05)
DIRETIVA ATEX 2014/34/EU**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Série comercial	Série UNION-EX[PA]
Descrição sintética	TAPO COM ROSCA

■ CARACTERÍSTICAS EX

Group and categories EX	II 2GD
Modo de proteção de gás	Ex eb IIC
modo de proteção poeira	Ex tb IIIC

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Grau de proteção IP	IP66/IP68
Material	TERMOPLÁSTICO
Cor	PRETO
GLOW WIRE	GW 960°C
Ambient temperature Ta min	-20 °C
Ambient temperature Ta max	80 °C

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Fio (type)	Metric
Fio	M12X1,5

■ DESCARREGARDesenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

Catalogue notes	Com selo em neoprene
	AtEX [ATmosphères EXplosibles]: para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas.