

899.IN40086RM

TOMADA BLOQUEADA
400A 3P+T 440V 50/60Hz Terminais
de parafuso



EN 60309-1 (1999)
 EN 60309-1/A1 (2007)
 EN 60309-1/A2 (2012)
 EN 60947-3/A1 (2012)
 EN 60947-3/A2 (2015)
 EN 60947-3 (2009)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
 DIRETIVA RoHS 2011/65/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ADVANCE-METAL
Descrição sintética	TOMADA BLOQUEADA
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	400A
Polos	3P+T
Tensão nominal	440V
Frequência	50/60Hz
Conector borne	Terminais de parafuso

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	PAREDE
Cor	CINZA
Material	METAL ENVERNIZADO
Grau de proteção	Splash proof
Grau de proteção IP	IP65
Grau de proteção IK	IK10
Material de contacto	CuZn (latão)
Working temperature	-40°C/+60°C
GLOW WIRE	GW 960°C
Cadeado	ø8mm

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	600x800x560mm
------------	---------------

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
 Desenho Técnico [DWG]
 Desenho Técnico [STP]
 Esquema de ligação

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	MCCB & RCD = Disjuntor com relé termomagnético e relé de corrente residual
	Pode ser utilizado com plug HDAL500
	Acabamento: pintura por eletroforese catódica com resina epóxi e acabamento com pós de poliéster epóxi termoendurecíveis.