

**671.2012-009**

**PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC**  
**IP66 2P 32A 230V**



**EMC CE**

EN 61439-4 (2013-03)

DIRETIVA EMC 2014/30/EU  
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

### ■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série DOMINO IP66 [assembl.]
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
Versão de montagem	PAREDE

### ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	32A
Tensão nominal	230V
Frequência	50Hz 60Hz
Polos	2P
Inlet supply unit	Aliment.directa de interr.gen.
Emergency push button	NO
RCD protection	Gener.con diferencial
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 2P 32A Interrupt.diferen.2P 40A 0,03A
Potência máx	6 KW

### ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP66
Grau de proteção IK	IK07
Versão de montagem	PAREDE
Typology	Cuadros instalacion fija

### ■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]  
 Esquema de ligação