## 503.1683

TOMADA BLOQUEADA
16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz II 2D 130X260MM_PAR Bornes conexión brida tornillo Con enclavamiento mecánico

EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60079-0 (2018)
EN 60309-4 (2007)
EN 60309-4/A1 (2012)
EN 60079-31 (2014)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
DIRETIVA EMC 2014/30/EU
DIRETIVA ATEX 2014/34/EU

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

| | |
|---|---|
| Série comercial | Série ADVANCE-GRP[EX] |
| Descrição sintéica | TOMADA BLOQUEADA |
| Versão de montagem | PAREDE |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Corrente nominal | 16A |
| Polos | 2P+T |
| Posição horária | 6h |
| Tensão nominal | 200-250V |
| Frequência | 50Hz |
| | 60Hz |
| Conector borne | Bornes conexión brida tornillo |

## CARACTERÍSTICAS EX

| | |
|---|---|
| Group and categories EX | II 2D |
| modo de proteção poeira | Ex tb IIIC T90°C Db IP66 |

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|---|---|
| Versão de montagem | PAREDE |
| Cor | AZUL |
| Material | GRP Glass Reinforced Polyester |
| Grau de proteção | Splash proof |
| Grau de proteção IP | IP66 |
| Resistência ao impacto | 7J |
| Material de contacto | CuZn (latão) |
| Working temperature | -25°C/+60°C |
| GLOW WIRE | GW 960°C |
| Auto-extinguível UL94 | V0 |
| Ambient temperature Ta min | -25 °C |
| Ambient temperature Ta max | 60 °C |
| Cadeado | ø5mm |

## CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

| | |
|---|---|
| Flange | 130X260MM_PAR |

## DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]
Guia de instruções
Guia de instruções

## OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

| | |
|---|---|
| Opções | Con enclavamiento mecánico |
| Catalogue notes | AtEX [ATmosphères EXplosibles]: para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas. |