

**899.AL5DE495**

**TOMADA DE EMBUTIR**  
**320A 3P+N+T 1.000V Terminais de**  
**pressão**



EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A1 (2007)  
 EN 60309-1/A2 (2012)  
 EN 60309-2/A1 (2007)  
 EN 60309-2/A2 (2012)  
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

## ■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA-METAL |
| Descrição sintética | TOMADA DE EMBUTIR  |
| Versão de montagem  | EMBUTIR            |

## ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Corrente nominal | 320A                 |
| Polos            | 3P+N+T               |
| Tensão nominal   | 1.000V               |
| Conector borne   | Terminais de pressão |
| Cable section    | 95mm <sup>2</sup>    |

## ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Versão de montagem       | EMBUTIR               |
| Material                 | LIGA ALUMÍNIO FUNDIDO |
| Grau de proteção         | Watertight            |
| Grau de proteção IP      | IP67                  |
| Grau de proteção IK      | IK10                  |
| Material de contacto     | CuZn (latão)          |
| Tratamento da superfície | Banhado a prata       |

## ■ DESCARREGAR

Guia de instruções  
 Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]

## ■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Catalogue notes | Pode ser utilizado com versões HDAL |
|-----------------|-------------------------------------|