



Ilustração semelhante

Artigo n.º : **1FK7103-2AC71-1CH1-Z**
J13

N.º pedido do cliente :
N.º encomenda :
N.º oferta :
Nota :

N.º item :
N.º com. :
Projeto :

Dados de configuração

Velocidade nominal (100 K)	2.000 rpm
Número de pólos	8
Binário nominal (100 K)	25,0 Nm
Corrente nominal	11,0 A
Binário estático (60 K)	30,00 Nm
Binário estático (100 K)	36,00 Nm
Corrente de imobilização (60 K)	11,60 A
Corrente de imobilização (100 K)	14,40 A
Binário de inércia	143,500 kgcm ²

Constantes físicas

Constante de binário	2,45 Nm/A
Constante de tensão em 20 °C	162,0 V/1000* mín ⁻¹
Resistência do enrolamento em 20 °C	0,29 Ω
Indutância da sequência de fase	7,9 mH
Constante elétrica de tempo	27,50 ms
Constante mecânica de tempo	1,43 ms
Constante térmica de tempo	65 mín.
Rigidez torcional do eixo	108.000 Nm/rad
Peso líquido do motor	88,0 kg

Módulo sugerido do motor

Conversor de corrente nominal	18 A
Conversor de corrente máxima	54 A
Binário máx.	108,00 Nm

Dados mecânicos

Tipo de motor	motor síncrono excitado por ímãs permanentes
Tipo de motor	Compact
Altura axial	100
Refrigeração	auto-ventilação
Tolerância de concentricidade	0,050 mm
Tolerância de coaxialidade	0,10 mm
Tolerância de planeamento	0,10 mm
Nível da quantidade de vibração	nível A
Tamanho do conector	1,5
Grau de protecção	IP65
Forma construtiva segundo Código I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Monitorização da temperatura	Sensor de temperatura Pt1000
Disposição de ligação eléctrica	conector de encaixe para sinais e desempenho, rotativo
Cor especial da carcaça	Padrão (Antracito RAL 7016)
Travão de paragem	com freio de retenção
Extremidade do eixo	eixo plano
Sistema do encoder	encoder AM24DQI: indicador do valor absoluto 24 bits (resolução 16777216, internamente no encoder 2048 S/R) + 12 bits multivolta (faixa de movimento 4096 rotações)

Dados de engrenagem

Tipo da engrenagem	Engrenagem planetária SP+
Designação	SP 210S-MF2
Terminal do eixo de engrenagem	com chaveta
Tradução + etapas	20 (2 etapa)
Velocidade do motor S3-60 %	4.500 rpm
Velocidade do motor S1	2.500 rpm
Torque de saída S1	1.266 Nm
Torque da saída S3-60 %	3.000 Nm
Momento de inércia da engrenagem	31,500 kgcm ²
Carga de eixo de saída radial, máx.	21.000 N
Carga de eixo de saída axial, máx.	30.000 N
Grau de eficiência da engrenagem	0,94
Folga de torção	6´
Peso da engrenagem	55,00 kg

Dados de limite

Velocidade máxima permitida (mecânica)	5.000 rpm
Velocidade máxima permitida (conversor)	3.550 rpm
Binário máx.	108,0 Nm
Corrente máxima	46,5 A

Ficha técnica para servomotor redutor SIMOTICS S-1FK7

Artigo n.º : 1FK7103-2AC71-1CH1-Z
J13



Ilustração semelhante

Travão de paragem

Versão do travão de paragem freio de ímã permanente

Binário de retenção 43,0 Nm

Tensão de alimentação CC 24 V \pm 10 %

Corrente da bobina 1,0 A

Tempo de abertura 300 ms

Tempo de fecho 70 ms

Trabalho de comutação máximo 3.380 J

Versão especial

J13 Montagem da engrenagem planetária SP+