

513.3257-DF

TOMADA DE PAREDE
32A 6h 3P+N+T 346-415V
CORRENTE ALTERNADA ALEMÃ
SHUTTERED IP44/IP54



EN 60309-2/A1 (2007)
 EN 60309-1 (1999)
 EN 60309-2 (1999)
 EN 60309-1/A1 (2007)
 EN 60309-1/A2 (2012)
 EN 60309-2/A2 (2012)
 EN 60309-4 (2007)
 EN 60309-4/A1 (2012)
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série OPTIMA-COMBI
Descrição sintética	TOMADA DE PAREDE
Modelo	ALEMÃ SHUTTERED

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	32A
Polos	3P+N+T
Posição horária	6h
Tensão nominal (range)	250-400V
Tensão nominal	346-415V
Frequência	60Hz
	50Hz
Conector borne	Terminais de parafuso
Tipo de fusível	5x20mm

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	VERMELHO
Material	TERMOPLÁSTICO
Material de contacto	CuZn (latão)
Grau de proteção	Splash proof
Grau de proteção IP	IP44/IP54
Grau de proteção IK	IK08
Tipo de saída disponível	INCLINADA
Entrada cabo	M32X1,5

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

No. of available outlets	1 NR
--------------------------	------

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
 Desenho Técnico [DWG]
 Desenho Técnico [STP]

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Opções	Combi socket
Catalogue notes	Tomada doméstica protegido por fusível de 10A [retardo] (incluído)
	Entrada de rosca aberta
	Inclui prensa cabos aberto de borracha IP55
	Versão COMBI: combinando tomadas industriais e domésticos