

Artigo n.º : 6SL5550-0XE22-0CA0

N.º pedido do cliente :  
N.º encomenda :  
N.º oferta :  
Nota :

N.º item :  
N.º com. :  
Projeto :

Ilustração semelhante

### Dados nominais

#### Entrada

Número de fases	3 CA
Tensão de rede	380 ... 480 V

#### Saída

Corrente estipulada	20,0 A
---------------------	--------

### Dados técnicos gerais

Potência de perda	10,100 kW
-------------------	-----------

### Dados mecânicos

Grau de protecção	IP20 / UL open type
Peso líquido	1,50 kg (3,30 lb)

#### Medidas

Largura	60,0 mm (2,36 in)
Altura	250,0 mm (9,84 in)
Profundidade	130,0 mm (5,12 in)

### Ligações

#### Do lado da rede

Versão	bornes-parafuso
Secção transversal de ligação	0,25 ... 6,00 mm <sup>2</sup> (?PMD_ACK387_001_000 ? ... ?PMD_ACG872_001_000 ?)
Secção transversal de ligação	6,00 mm <sup>2</sup> (?PMD_ACG872_001_000 ?)

#### Carga lateral

Versão	bornes-parafuso
--------	-----------------

### Normas

Conformidade com as normas	CE / UL
----------------------------	---------