

cabo de ligação, 0,5 m de comprimento, para ligação de equipamento de base e unidade de comando com montagem rebaixada



Dados técnicos gerais	
nome da marca do produto	SIMOCODE
designação do produto	Cabo de ligação
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante o armazenamento • durante operação • durante o transporte 	-40 ... +80 °C -25 ... +70 °C -40 ... +80 °C

Certificados/Homologações		
General Product Approval	EMV	other



[Confirmation](#)



Environment	Industrial Communication
-------------	--------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)



Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3UF8932-0BA00-0>

CAX Online Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF8932-0BA00-0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF8932-0BA00-0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF8932-0BA00-0&lang=en

