

**SCA520C7W****TOMADA MÓVEL****20A 4P 5W 7h 3ØY277/480V****Terminais de parafuso**

UL 1682

CSA C22.2 No 182.1-17

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA[UL] |
| Descrição sintética | TOMADA MÓVEL     |
| Versão de montagem  | PORTÁTIL         |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 20A                   |
| Polos            | 4P 5W                 |
| Posição horária  | 7h                    |
| Tensão nominal   | 3ØY277/480V           |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Versão de montagem       | PORTÁTIL       |
| Cor                      | VERMELHO       |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO  |
| Grau de proteção         | Watertight     |
| Grau de proteção IP      | IP67/IP69      |
| Grau de proteção IK      | IK10           |
| Grau de proteção UL      | TYPE 3R, 4, 4X |
| Tipo de saída disponível | RETA           |
| Material de contacto     | CuZn (latão)   |

**■ DESCARREGAR**

[Desenho Técnico \[PDF\]](#)  
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)  
[Desenho Técnico \[STP\]](#)  
[Guia de instruções](#)

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Catalogue notes | UL listed |
|-----------------|-----------|