

563.63833

TOMADA BLOQUEADA
63A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz
136X390MM Terminais de parafuso
Con enclavamiento mecánico



EN 60309-2 (1999)
 EN 60309-1 (1999)
 EN 60309-1/A1 (2007)
 EN 60309-1/A2 (2012)
 EN 60309-2/A1 (2007)
 EN 60309-2/A2 (2012)
 EN 60309-4 (2007)
 EN 60309-4/A1 (2012)
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ADVANCE 2
Descrição sintética	TOMADA BLOQUEADA
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	63A
Polos	2P+T
Posição horária	12h
Tensão nominal	TST>50V
Frequência	60Hz 50Hz
Conector borne	Terminais de parafuso
Tipo de fusível	NEOZED D02

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	PAREDE
Cor	CINZA
Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção	Watertight
Grau de proteção IP	IP66/IP67
Grau de proteção IK	IK07
Material de contacto	CuZn (latão)
Entrada cabo	PONTO DE BROCA
Cadeado	ø5mm

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Flange	136X390MM
--------	-----------

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
 Desenho Técnico [DWG]
 Desenho Técnico [STP]

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Opções	Con enclavamiento mecánico
Notas	COM FUSÍVEL
Catalogue notes	Lado em branco com marca de ponto de perfuração
	Prensa cabos incluído
	Fusíveis não fornecidos
	[LARGE] Possibilidade de entrada do lado inferior (paredes lisas com broca de centro)