



quadro-guia IEC tamanho da estrutura 2; corrente nominal de 2500A CA; capacidade de comutação S, M e H; de 3 polos; conexão horizontal, com obturador de duas partes, conectável LS / seccionadora com ready4COM com interruptor de aviso de posição PSS (3x,2x,1x) .

Versão		
nome da marca do produto	SENTRON	
tamanho do disjuntor	2	
quantidade de polos	3	
versão do produto	CA	
versão da conexão elétrica	apropriado para disjuntor de potência: 2500 A	
versão da conexão elétrica / para circuito principal	traseiro horizontal	
tipo de embalagem	embalagem padrão	
Peso	49,235 kg	
Peso líquido por ME	34,235 kg	
General Product Approval		EMV

[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem
[Informações sobre a embalagem](#)
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3WA8225-5AA32-1BC1>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3WA8225-5AA32-1BC1>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WA8225-5AA32-1BC1
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Information- and Downloadcenter (catalogues, leaflets,...)
<http://www.siemens.com/energy-automation>



última alteração: 14/02/2024

