

590.YF324B

INT. MAN/SEZ COM PORTA FUSÍVEL
32A 4P gG 10,3x38mm F1 BOX



EN 60947-3 (2009)
EN 60947-1/A1 (2011)
EN 60947-1 (2007)
EN 60947-3/A2 (2015)
EN 60947-3/A1 (2012)
EN 60947-1/A2 (2014)
UL 508
CSA C22.2 N°. 14-05
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série COMMAND
Descrição sintética	INT. MAN/SEZ COM PORTA FUSÍVEL
Modelo	BOX
Versão de montagem	B

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	32A
Polos	4P
Tamanho	F1
Tipo de fusível	gG 10,3x38mm
Tensão nominal	690V
Tensão de isolamento (Ui)	690VAC
	400VDC
Tensão de impulso (Uimp)	4kV
Corrente térmica (Ithe)	32A
Corrente (Ie) em AC21A (415V)	32A
Corrente (Ie) em AC21A (500V)	32A
Corrente (Ie) em AC21A (690V)	32A
Corrente (Ie) em AC22A (415V)	32A
Corrente (Ie) em AC22A (500V)	32A
Corrente (Ie) em AC22A (690V)	32A
Corrente (Ie) em AC23A (415V)	32A
Corrente (Ie) em AC23A (500V)	32A
Corrente (Ie) em AC23A (690V)	32A
Corrente (Ie) em AC3 (415V)	25A
Corrente (Ie) em AC3 (690V)	18A
Corrente (Ie) em DC22A (250V)	32A
Corrente (Ie) em DC22A (600V)	10A
Potência AC23A (415V)	15kW
Short-time current	400A Icw(1s)
Corrente de c.c. condicional	10kAeff
Fusível associado - tipo gG	32A
Terminais - Fios flexíveis	1.5-10mm ²
Terminais - Fios rígidos	1.5-16mm ²

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de construção	Tipo aberto
Versão de montagem	B
Material	TERMOPLÁSTICO
Temperatura de instalação	-25°C/+60°C

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]
Guia de instruções

■ **OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

Catalogue notes

Fusíveis não fornecidos

BOX (B) = montagem da base

Fixação em trilho DIN