

625.3500-062**ADAPTADOR MÚLTIPLO
IP66 2P+T 16A 230V****CE**IEC 61439-7 (2018)
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Série comercial	Série ADAPTO
Descrição sintética	ADAPTADOR MÚLTIPLO
Versão de montagem	EM CIMA DA TORRE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	16A
Tensão nominal	230V
Frequência	60Hz
	50Hz
Polos	2P+T
Inlet supply unit	Regletas 16mm ²
Emergency push button	No previsto
RCD protection	No prevista
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 2P 16A
Potência máx	3 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Cor	CINZA
Grau de proteção IP	IP66
Versão de montagem	EM CIMA DA TORRE
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Sobre torreta

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

No. of available outlets	3 NR
--------------------------	------

■ DESCARREGAR

Esquema de ligação

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Equipado com prensa cabo PG21, braçadeira de cabo e bloco de terminais.
	Janela 6 módulos DIN.
	Supporto tubular devem ser pedidos separadamente