

**402.63867-F**

**TOMADA BLOQUEADA**  
**63A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz**  
**170X380MM Terminais de parafuso**  
**Con enclavamiento mecánico**



EN 60309-4 (2007)  
 EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A1 (2007)  
 EN 60309-1/A2 (2012)  
 EN 60309-2/A1 (2007)  
 EN 60309-2/A2 (2012)  
 EN 60309-4/A1 (2012)  
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Série comercial     | Série ADVANCE GRP |
| Descrição sintética | TOMADA BLOQUEADA  |
| Versão de montagem  | EMBUTIR           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 63A                   |
| Polos            | 3P+T                  |
| Posição horária  | 5h                    |
| Tensão nominal   | 600-690V              |
| Frequência       | 50Hz<br>60Hz          |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |
| Tipo de fusível  | gG 22x58mm            |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Versão de montagem    | EMBUTIR                        |
| Cor                   | PRETO                          |
| Material              | GRP Glass Reinforced Polyester |
| Grau de proteção      | Watertight                     |
| Grau de proteção IP   | IP66/IP67/IP69                 |
| Grau de proteção IK   | IK10                           |
| Material de contacto  | CuZn (latão)                   |
| Working temperature   | -40°C/+60°C                    |
| GLOW WIRE             | GW 960°C                       |
| Auto-extinguível UL94 | V0                             |
| Cadeado               | ø6,3mm                         |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |           |
|--------|-----------|
| Flange | 170X380MM |
|--------|-----------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opções          | Con enclavamiento mecánico                                                                 |
| Notas           | COM FUSÍVEL                                                                                |
| Catalogue notes | Fornecido com parafusos de fixação em aço inoxidável.                                      |
|                 | Fusíveis não fornecidos                                                                    |
|                 | Base vazia: Sistema ADVANCE-GRP (fam. 579)                                                 |
|                 | Isso requer um cuidado especial na escolha do fusível apropriado para a tensão do sistema. |