

673.4024B.2012

QUADRO
IP40 PAREDE 24 DIN 24+4 MOD.
326x400x108mm BRANCO



EN 60670-1 (2005)
EN 60670-24 (2014)
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Série comercial | Série DOMINO IP40 [murales] |
| Descrição sintética | QUADRO |
| Versão de montagem | PAREDE |

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

| | |
|--------------------|---------------|
| Potência dissipada | 35W (63W*) |
|--------------------|---------------|

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|---------------------|---------------|
| Cor | BRANCO |
| Material | TERMOPLÁSTICO |
| Versão de montagem | PAREDE |
| Grau de proteção IP | IP40 |
| Grau de proteção IK | IK06 |

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

| | |
|------------|---------------|
| Modularity | 24 DIN |
| Nº módulos | 24+4 MOD. |
| Dimensions | 326x400x108mm |

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]
Guia de instruções

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

| | |
|-----------------|---|
| Catalogue notes | Dissipação de energia calculada em conformidade com padrões IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24 |
| | .2012: janela branca, sem rotulo, sem chave triangular, com 2 barramentos IP00 (5x10mm ² - 5x16mm ²) |
| | (*) Potência dissipada calculada com 2 quadros de beliche e combinado com acessório adequado. |