



Ilustração semelhante

Artigo n.º : 1FK7032-2AK71-1QH1-Z
J03

N.º pedido do cliente :
N.º encomenda :
N.º oferta :
Nota :

N.º item :
N.º com. :
Projeto :

Dados de configuração

Velocidade nominal (100 K)	6.000 rpm
Número de pólos	6
Binário nominal (100 K)	0,8 Nm
Corrente nominal	1,3 A
Binário estático (60 K)	0,95 Nm
Binário estático (100 K)	1,10 Nm
Corrente de imobilização (60 K)	1,40 A
Corrente de imobilização (100 K)	1,70 A
Binário de inércia	0,950 kgcm ²

Constantes físicas

Constante de binário	0,67 Nm/A
Constante de tensão em 20 °C	45,0 V/1000*min ⁻¹
Resistência do enrolamento em 20 °C	5,05 Ω
Indutância da sequência de fase	17,3 mH
Constante elétrica de tempo	3,45 ms
Constante mecânica de tempo	2,20 ms
Constante térmica de tempo	25 mín.
Rigidez torcional do eixo	4.100 Nm/rad
Peso líquido do motor	5,0 kg

Módulo sugerido do motor

Conversor de corrente nominal	3 A
Conversor de corrente máxima	9 A
Binário máx.	4,50 Nm

Dados mecânicos

Tipo de motor	motor síncrono excitado por ímãs permanentes
Tipo de motor	Compact
Altura axial	36
Refrigeração	auto-ventilação
Tolerância de concentricidade	0,035 mm
Tolerância de coaxialidade	0,08 mm
Tolerância de planeamento	0,08 mm
Nível da quantidade de vibração	nível A
Tamanho do conector	1
Grau de protecção	IP65
Forma construtiva segundo Código I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Monitorização da temperatura	Sensor de temperatura Pt1000
Disposição de ligação eléctrica	conector de encaixe para sinais e desempenho, rotativo
Cor especial da carcaça	Padrão (Antracito RAL 7016)
Travão de paragem	com freio de retenção
Extremidade do eixo	eixo plano
Sistema do encoder	encoder AS20DQI: indicador do valor absoluto univolta 20 bits

Dados de engrenagem

Tipo da engrenagem	Engrenagem planetária SP+
Designação	SP 060S-MF1
Terminal do eixo de engrenagem	com chaveta
Tradução + etapas	5 (1 etapa)
Velocidade do motor S3-60 %	7.500 rpm
Velocidade do motor S1	3.300 rpm
Torque de saída S1	27 Nm
Torque da saída S3-60 %	50 Nm
Momento de inércia da engrenagem	0,200 kgcm ²
Carga de eixo de saída radial, máx.	2.800 N
Carga de eixo de saída axial, máx.	2.400 N
Grau de eficiência da engrenagem	0,97
Folga de torção	4´
Peso da engrenagem	1,90 kg

Dados de limite

Velocidade máxima permitida (mecânica)	10.000 rpm
Velocidade máxima permitida (conversor)	10.000 rpm
Binário máx.	4,5 Nm
Corrente máxima	7,0 A

Ficha técnica para servomotor redutor SIMOTICS S-1FK7

Artigo n.º : 1FK7032-2AK71-1QH1-Z
J03



Ilustração semelhante

Travão de paragem

Versão do travão de paragem freio de ímã permanente

Binário de retenção 1,9 Nm

Tensão de alimentação CC 24 V \pm 10 %

Corrente da bobina 0,3 A

Tempo de abertura 50 ms

Tempo de fecho 30 ms

Trabalho de comutação máximo 40 J

Versão especial

J03 Montagem da engrenagem planetária SP+