

602.3005-215**ADAPTADOR MÚLTIPLO**
IP44 32A 3P+N+T 400VIEC 60309-2 (1999)
IEC 60309-1 (1999)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ADAPTO
Descrição sintética	ADAPTADOR MÚLTIPLO

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	32A
Polos	3P+N+T
Tensão nominal	400V
Cable section	2,5mm ²
Cable	H07RN-F

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP44

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Cable length	2m
--------------	----

■ DESCARREGAR

[Desenho Técnico \[PDF\]](#)
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)
[Desenho Técnico \[STP\]](#)

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Alça de transporte em aço-zincado
	Conecte OPTIMA-REVERSE com inversor de fase.
	Equipado com prensa cabo PG21, braçadeira de cabo e bloco de terminais.
	2m de cabo de borracha H07RN-F