



Figure similar

contator de instalação com 4 contatos NA contato para 230V CA, 400V 25A controle 230V para cargas capacitivas elevadas 150 microfarad

| Versão | |
|---|--|
| nome da marca do produto | SETRON |
| designação do produto | Contator de instalação |
| versão do produto | 4 contactos de fecho |
| Dados técnicos gerais | |
| duração relativa de ligação da bobina magnética | 100 % |
| tipo de tensão da tensão de serviço | CA |
| tipo de tensão da tensão de serviço para o acionamento | CA |
| Tensão de alimentação | |
| tensão de serviço valor nominal | |
| • mínimo | 440 V |
| • máximo | 440 V |
| Classe de proteção | |
| grau de proteção IP | IP20 |
| Capacidade de comutação | |
| capacidade de interrupção potência ativa em carga de lâmpada incandescente | 2 000 W |
| Dissipação | |
| potência dissipada [W] em valor nominal de corrente em CA em estado operacional quente por ponto de ligação | 2,2 W |
| Atual de controle | |
| tensão de alimentação de comando | |
| • valor nominal | 230 V |
| • valor nominal máximo | 230 V |
| Detalhes do produto | |
| componente do produto corredeira para ativação manual | No |
| número de NF | 0 |
| número de NA | 4 |
| expansão do produto montável dispositivos adicionais | Si |
| Conexões | |
| indicação de montagem ou instalação | Têm de ser previstos espaçadores para garantir a dissipação do calor |
| Projeto mecânico | |
| altura | 90 mm |
| largura | 36 mm |
| profundidade | 71 mm |
| profundidade de montagem | 70 mm |
| número de unidades de divisão da largura | 2 |
| Peso líquido por ME | 254 g |

Homologações certificados

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Environment | General Product Approval | | | | |
|-------------|--------------------------|--|--|--|--|



[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------|--|--|
| General Product Approval | Test Certificates | other | | |
|--------------------------|-------------------|-------|--|--|



[Special Test Certifi-
cate](#)



[Confirmation](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5TT5820-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5TT5820-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5820-0

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



última alteração:

13/08/2025

