



borne de conexão para condutor circular TA2.4 2 x 70...300 mm<sup>2</sup> para 2 cabos com tomada de tensão do condutor auxiliar 4 peças acessórios para: unidade de conexão 3VM13/14

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Acessórios
versão do produto	Terminal de ligação para condutor circular
acessório	borne de ligação para condutor circular
Dados técnicos gerais	
designação / da tomada	TA2.4
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar	Si
Projeto mecânico	
Peso líquido por ME	1,346 kg
Conexões de acordo com IEC	
secção transversal do condutor conectável	
<ul style="list-style-type: none"> <li>para cabos de cobre / encordado / mínimo</li> <li>para cabos de cobre / encordado / máximo</li> <li>para cabo de alumínio / encordado / mínimo</li> <li>para cabo de alumínio / encordado / máximo</li> </ul>	70 mm <sup>2</sup> 300 mm <sup>2</sup> 70 mm <sup>2</sup> 300 mm <sup>2</sup>
comprimento sem isolamento	31 / 58,5 mm
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> <li>encordado</li> <li>de fio fino</li> <li>de fio fino / com tratamento de terminal de condutor isolado</li> </ul>	70 - 300 mm <sup>2</sup> : 50,8 Nm 70 - 240 mm <sup>2</sup> : 50,8 Nm 70 - 185 mm <sup>2</sup> : 50,8 Nm
Conexões de acordo com UL	
temperatura permitida / do condutor conectável / de acordo com UL 486A-486B	75 °C
comprimento sem isolamento	1,2 / 2,3 in
secção transversal do condutor conectável	
<ul style="list-style-type: none"> <li>para cabos de cobre / encordado / mínimo</li> <li>para cabos de cobre / encordado / máximo</li> <li>para cabo de alumínio / encordado / mínimo</li> <li>para cabo de alumínio / encordado / máximo</li> </ul>	2/0 AWG 600 kcmil 2/0 AWG 600 kcmil
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> <li>encordado</li> </ul>	2/0 - 600kcmil: 450 lb-in
Certificados	
General Product Approval	Maritime application Environment

Outras informações

**Informações sobre a embalagem**

[Informações sobre a embalagem](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VM9484-0JC23>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VM9484-0JC23>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**



[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VM9484-0JC23](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VM9484-0JC23)

**CAX-Online-Generator**

<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>



última alteração:

26/05/2025

