

746.3525-350**ENROLADOR DE CABO INDUSTRIAL
IP55 30m 3x2,5mm²**

EN 61316 (1999)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ROLLER 330
Descrição sintética	ENROLADOR DE CABO INDUSTRIAL
Descrição	
The ROLLER 330 Series Industrial Cable Reel is designed for robust performance in demanding environments. Featuring a 30-meter H07RN-F cable with a 2.5mm ² section, it ensures efficient power distribution. Constructed from engineering plastic, it offers durability with an IK07 impact resistance rating. The IP55 protection degree provides excellent resistance against dust and moisture. This cable reel includes a convenient carrying handle and an integrated disconnecter, enhancing portability and safety. The stand-mounted design facilitates stable and secure placement, making it suitable for professional settings requiring reliable and efficient cable management solutions. industrial cable reel	
Versão de montagem	SOBRE CAVALETE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Cable section	2,5mm ²
Cable	H07RN-F
Potencia con cable enrollado	1800W
Potencia con cable desenroll.	3600W

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	SOBRE CAVALETE
Material	TECNOPOLÍMERO
Grau de proteção IP	IP55
Grau de proteção IK	IK07
Working temperature	-25°C/+40°C

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

No. of available outlets	1 NR
Cable length	30m

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Opções	Com alça de transporte
Opções	Com o seccionador
Catalogue notes	Totalmente ligado, pronto para uso.
	A fonte de alimentação máxima é mostrado em cada item.
	Cabo H07RN-F (RUBBER)
	Nota: tomadas de corrente doméstica Scame garanti o grau de proteção IP44 quando a tampa está fechada.
	Cabo bobinas para aplicações industriais:
	Com suporte para a Serie BLOCK4