

**503.12583-M****TOMADA BLOQUEADA**

125A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz II  
3D Bornes conexión brida tornillo Con  
enclavamiento mecánico



EN 60309-4 (2007)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A2 (2012)  
EN 60309-4/A1 (2012)  
EN 60079-31 (2014)  
EN 60079-0 (2012)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU  
DIRETIVA EMC 2014/30/EU  
DIRETIVA ATEX 2014/34/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Série comercial     | Série ADVANCE GRP |
| Descrição sintética | TOMADA BLOQUEADA  |
| Versão de montagem  | PAREDE            |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Corrente nominal | 125A                           |
| Polos            | 2P+T                           |
| Posição horária  | 6h                             |
| Tensão nominal   | 200-250V                       |
| Frequência       | 50Hz                           |
|                  | 60Hz                           |
| Conector borne   | Bornes conexión brida tornillo |

**■ CARACTERÍSTICAS EX**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Group and categories EX | II 3D                    |
| modo de proteção poeira | EX tc IIIC T90°C Db IP66 |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Versão de montagem         | PAREDE                         |
| Cor                        | AZUL                           |
| Material                   | GRP Glass Reinforced Polyester |
| Grau de proteção           | Watertight                     |
| Grau de proteção IP        | IP66/IP67/IP69                 |
| Grau de proteção IK        | IK10                           |
| Material de contacto       | CuZn (latão)                   |
| Working temperature        | -40°C/+60°C                    |
| GLOW WIRE                  | GW 960°C                       |
| Auto-extinguível UL94      | V0                             |
| Ambient temperature Ta min | -25 °C                         |
| Ambient temperature Ta max | 60 °C                          |
| Cadeado                    | ø6,3mm                         |

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]  
Guia de instruções  
Guia de instruções  
Guia de instruções  
Guia de instruções  
Guia de instruções

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opções          | Con enclavamiento mecánico                                                                                                                                                                                                                   |
| Notas           | CON MAGNETOTERMICO                                                                                                                                                                                                                           |
| Catalogue notes | Lado em branco com marca de ponto de perfuração                                                                                                                                                                                              |
|                 | MCCB = Molded case circuit breaker with thermal magnetic trip unit                                                                                                                                                                           |
|                 | Este produto, utilizado para instalações fixas em ambientes ATEX com potencial risco de explosão, está identificado como Zona 22 em «autocertificação» e pode operar de -25°C a +60°C, IP66, com um grau de proteção contra impactos até 7J. |