

**243.6396****PLUGUE DE EMBUTIR**

63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz  
100X110MM Bornes conexión brida  
tornillo



EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA      |
| Descrição sintética | PLUGUE DE EMBUTIR |

**Descrição**

The FLUSH MOUNTING APPLIANCE INLET from the OPTIMA Series is engineered for a rated voltage of 380-415V and a current of 63A. Featuring 3P+E configuration and mantle terminals, it supports both 50Hz and 60Hz frequencies. With a 6h hour position and protection degree of IP44/IP54, it ensures robust performance in demanding environments. The inlet is available with straight outlets and can be ordered in black by appending “.K” to the catalogue number.

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Versão de montagem | EMBTIR |
|--------------------|--------|

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Corrente nominal | 63A                            |
| Polos            | 3P+T                           |
| Posição horária  | 6h                             |
| Tensão nominal   | 380-415V                       |
| Frequência       | 60Hz                           |
|                  | 50Hz                           |
| Conector borne   | Bornes conexión brida tornillo |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Versão de montagem       | EMBTIR        |
| Cor                      | VERMELHO      |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção         | Splash proof  |
| Grau de proteção IP      | IP44/IP54     |
| Grau de proteção IK      | IK08          |
| Tipo de saída disponível | RETA          |
| Material de contacto     | CuZn (latão)  |
| Tratamento da superfície | Niquelado     |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |           |
|--------|-----------|
| Flange | 100X110MM |
|--------|-----------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue notes | Version also available in black; just add “.K” at the end of the catalogue number. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|