

745.3505-738**ENROLADOR DE CABO INDUSTRIAL**
IP55 30m 4x4mm²

EN 61316 (1999)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ROLLER 450
Descrição sintética	ENROLADOR DE CABO INDUSTRIAL
Descrição	The ROLLER 450 Series Industrial Cable Reel is expertly designed for robust applications, offering a 30-meter H07RN-F cable for extended reach. Constructed from engineering plastic, it boasts an IK08 impact resistance rating, ensuring durability in demanding environments. The IP55 protection degree provides comprehensive defense against dust and moisture, making it suitable for industrial settings. This cable reel features a convenient carrying handle and an integrated disconnecter, enhancing portability and safety. With its advanced design and reliable construction, the ROLLER 450 Series delivers a dependable solution for professionals requiring efficient cable management in challenging conditions.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Cable	H07RN-F
-------	---------

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TECNOPLÍMERO
Grau de proteção IP	IP55
Grau de proteção IK	IK08

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Cable length	30m
--------------	-----

■ DESCARREGAR

[Desenho Técnico \[PDF\]](#)
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)
[Desenho Técnico \[STP\]](#)

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Opções	Com alça de transporte
Opções	Com o seccionador
Catalogue notes	Conecte OPTIMA-REVERSE com inversor de fase.
	A fonte de alimentação máxima é mostrado em cada item.
	Cabo bobinas para aplicações industriais:
	Cabo H07RN-F (RUBBER)