



bobina magnética para contactores 3TF54/55 e 3TK54 conexão de corrente contínua de baixo consumo 48V CC

Figure similar

nome da marca do produto	3T	
designação do produto	Solenóide	
Dados técnicos gerais		
Peso líquido por ME	0,558 kg	
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CC	
tensão de alimentação de comando 1 em CC valor nominal	48 V	
Homologações certificados		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3TY7543-0DW4>

CAX Online Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY7543-0DW4>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TY7543-0DW4>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY7543-0DW4&lang=en

última alteração:

18/04/2025